

Сравнительная таблица водонагревателей MARCO

Вид оборудования	Горячая вода	Подключение к воде	I фаза 13 А стандартное подключение	I фаза 30 А изолированная	Поддержка II фазы подключение	Разовый объем воды в литрах	Объем производства воды в час в литрах	Объем производства В чашках в час	до 150 чашек в час	200 чашек в час	300 чашек в час	>600 чашек в час
Ecoboiler T 5	+	+	+			5	28	28	+			
Ecoboiler T 10	+	+	+			10	28	55	+			
Ecoboiler T 20	+	+	+			20		110	+			
Ecoboiler T 30	+	+		+		30		166		+		
Ecoboiler PB 5	+	+	+			5	28	156	+			
Ecoboiler PB 10	+	+	+			10	28	156	+			
Ecosmart PB 10	+	+	+			10	28	156	+			
Ecoboiler WM T5	+	+			+	5		28	+			
Ecoboiler WM PB5	+	+			+	5		28	+			
Ecoboiler UC 4	+	+	+			4	24	133	+			
Ecoboiler UC 10	+	+	+	+		10	28	156	+			
Ecoboiler UC 45	+	+		+	+	45	56	248			+	
Ecoboiler UC 75	+	+	+			75		417				+
Uber Boiler	+	+	+			6	28	156	+			
Manual Full 10l	+			+		10		55				
Manual Full 20l	+			+		20		110	+			
Manual Full 27l	+			+		27		148	+			
	кофе	Подключение к воде	Горячая вода	I фаза 13 А стандартное подключение	I фаза 30 А изолированная	Поддержка II фазы подключение	Объем кофе разовый/в час в литрах	Объем кофе разовый/в час в чашках	до 150 чашек в час	200 чашек в час	300 чашек в час	>600 чашек в час
Система SP9 FAZE SP 9 Twin + Ecosmart UC 4	+	+	+			4+4	0.1-0,7	15 - 60	+			